Юридический адрес:
ООО «ПКФ «СВ-ХИМ про», 606002,
Нижегородская обл., г. Дзержинск,
ул. Красноармейская,17в,офис 8.

ЕАС

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.МБ32.В.04633
Срок действия с 14.03.2017 по 13.03.2020
Зарегистрирована ИЛ ООО «МЕТРОНОМ»

Паспорт № 22

Тормозная жидкость ДОТ-4 «UNIX»

Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям»
ТУ 20.59.43-015-05619129-2017

Дата 30.07.2018г.
Номер партии 022
Количество мест ____

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытаний	Норма ТР ТС	Норма ТУ	Фактически
1	Внешний вид	визуально	-	прозрачная однородная жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета без осадка и видимых механических примесей	*соответствует*
2	Температура кипения сухой жидкости, ^{0}С, не менее	СТ РК ИСО 3924-2011	115	230	*230*
3	Температура кипения увлажненной жидкости, ^{0}С, не менее			155	*155*
4*	Стабильность при высокой температуре ^{0}С, не более	ТУ 20.59.43-015-05619129-2017	-	5,0	*2,1*
5*	Показатель активности pH, в пределах	ГОСТ 22567.5-93	6 - 10	7,5 - 11,5	*7,8*
6	Вязкость кинематическая, мм^2/сек при минус (40±1)^{0}С, не более при плюс (100±0,5) ^{0}С, не менее	ТУ 20.59.43-015-05619129-2017	-	1800 1,5	*1800* *1,9*
7	Массовая доля механических примесей, % не более	ГОСТ 6370-83	0,03	-	*отсутствие*

*Относится к категории периодических и проводится 1 раз в 3 года и гарантируется технологией получения тормозной жидкости. Тормозная жидкость ДОТ-4 гигроскопична.
Протокол испытаний № М-ПИ 721-03/2017 от 13.03.2017г. в ИЛ ООО «МЕТРОНОМ»
Соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и ТУ 20.59.43-015-05619129-2017

Гарантийный срок хранения — 5 лет со дня изготовления

Лаборант_____

Дата выдачи паспорта "30" 07 2018г.

М.П.

Копия верна.
Ген. директор
Бесчастный