

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
"Термостойкие изделия и  
инженерные разработки"



АО "ТИИР"

Россия, 150048, г. Ярославль, Московский пр., 149  
тел. (4852) 44-29-31, факс (4852) 44-15-91  
e-mail: [tit@yaroslavl.ru](mailto:tit@yaroslavl.ru)

14.05.2020 № 10-20/105  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

ООО «Центр АТИ»

В ответ на Ваш запрос касательно предоставления сертификата на дет.41-050-2441 и дет. 41-049-2441 сообщаем, что указанная продукция не подпадает под действие технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» ( № ТР ТС 018/2011) и не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» Предоставление сертификата соответствия на данную деталь не требуется.

Генеральный директор

М.З.Левит

Катков  
442560



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015  
IATF 16949:2016



ПАСПОРТ № 787

на эксплуатацию тормозного безаварийного для автомобилей КАМАЗ  
из комплектации ТИИР-461

Дет. 41-049-2441, 41-050-2441

Количество Партия 1  
Дата изготовления 03.08.05

| Наименование показателей                                              | Норма по<br>ТУ 2571-007-<br>00152129-2001  | Результаты<br>испытаний |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Внешний вид, маркировка, упаковка                                  | Должны соответствовать требованиям ТУ      | соответствуют           |
| 2. Геометрические размеры, мм                                         | Должны соответствовать требованиям чертежа | соответствуют           |
| 3. Твердость по Бринеллю<br>HB 10/500/50                              | 15-30                                      | 188                     |
| 4. Коэффициент трения по чугуну<br>марки СЧ 15 по ГОСТ 1412, не менее | 0,44                                       | 0,55                    |
| 5. Линейный износ по чугуну марки<br>СЧ 15 по ГОСТ 1412, мм, не более | 0,25                                       | 0,06                    |
| 6. Изменение массы в жидких средах,<br>%, не более                    | 1,0<br>в воде<br>1,0<br>в масле            | 0,19<br>0,10            |

Заключенное ОТК изделие

ТУ 2571-007-00152129-2001

Подпись ОТК



Россия  
150448-1 Ярославль, Московский пр. 149  
АО «ИИП»

111.4 МК-ИИП-2013

ПАСПОРТ № 140

на наклейку тормозную барабанную для автомобилей КАМАЗ

из композиции ТИП-461

Дет. 41-049-2441, 41-050-2441

Количество

Партия

Дата изготовления

1

03.2020

| Наименование показателей                                              | Норма по<br>ТУ 2571-007-<br>(0152129-2001  | Результаты<br>испытаний |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Внешний вид, маркировка, упаковка                                  | Должны соответствовать требованиям ТУ      | Содлествуют             |
| 2. Геометрические размеры, мм                                         | Должны соответствовать требованиям чертежа | Содлествуют             |
| 3. Твердость по Бринеллю<br>НВ 10/500/30                              | 15-30                                      | 18,8                    |
| 4. Коэффициент трения по чугуну<br>марки СЧ 15 по ГОСТ 1412, не менее | 0,44                                       | 0,54                    |
| 5. Линейный износ по чугуну марки<br>СЧ 15 по ГОСТ 1412, мм, не более | 0,25                                       | 0,1                     |
| 6. Изменение массы в жидких средах,<br>%, не более                    | В воде<br>1,0<br>В масле<br>1,0            | 0,24<br>0,05            |

Заключение ОТК: Испытание (20076

) ТУ 2571-007-00152129-2001

Подпись ОТК

