

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Термостойкие изделия и
инженерные разработки"



АО "ТИИР"

Россия, 180046, г. Ярославль, Московский пр., 149
тел. (4852) 44-25-31, факс (4852) 44-15-61
e-mail: glr@ao-tiip.ru

10.06.2008 № 10-20/128
на № _____ от _____

Коммерческому директору

ООО «Центр АТИ»

Работнову А.К.

Уважаемый Анатолий Константинович!

В ответ на Ваш запрос касательно предоставления сертификата на дет. 41-050-2441 и дет. 41-049-2441 сообщаем, что выпускаемые накладки являются полуфабрикатом (без отверстий под заклепки) и не подлежат обязательной сертификации.

Приложение: руководство по применению – 1 лист.

С уважением,

Генеральный директор

М.З.Левит

Исп. Загуляева Н.Д.

(4852)44 62 34



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015
IAF 18549:2016



РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Безасбестовые фрикционные накладки барабанного тормоза из композита ТИИР-461

дет. 41-050-2441, 41-049-2441

ТУ 2571-007-00152129-2001

Изготовитель – АО «ТИИР», г. Ярославль, Россия

Выпускаемые накладки являются полуфабрикатом (без отверстий под заклёпки) и предназначены для изготовления из них фрикционных накладок методом сверления отверстий под заклёпки и механической обработки. Изготовленные накладки после приклепки к тормозным колодкам должны обеспечить необходимую эффективность торможения в барабанных тормозах автобусов НЕФАЗ (мост «МАДАРА»).

ВНИМАНИЕ! ТОРМОЗ - ЭТО УЗЕЛ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, ИМЕЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ. ВСЕ РАБОТЫ ПО ЗАМЕНЕ ФРИКЦИОННЫХ НАКЛАДОК НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТАНЦИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Накладки следует заменять комплектами из расчета восемь штук на одну ось автобуса.

Накладки следует приклепывать к колодке, используя специальное клепальное приспособление, при этом соблюдать силу приклепывания и использовать тип заклёпки, оговоренные изготовителем автомобиля.

Накладки безопасны при хранении, транспортировке, использовании и ремонте.

Условия хранения накладок должны соответствовать группе хранения 2(C) по ГОСТ 15150 (закрытые неотапливаемые помещения с относительной влажностью до 98 %).

Срок хранения накладок с даты изготовления до момента введения в эксплуатацию не более 5 лет.

Изношенные накладки подлежат захоронению (утилизации) на полигонах общего назначения.

Юридический адрес изготовителя:

Россия, 150048, г. Ярославль, Московский пр-т, 149, АО «ТИИР»

Отдел продаж и маркетинга: тел. (4852) 44-25-60, 44-62-34, 47-68-94, 47-68-95.

Фирменный магазин: тел. (4852) 44-24-81.

E-mail: tir@yarslavl.ru www.tir.ru Интернет-магазин: www.shop.tir.ru



ISO 14001:2015



ISO 9001:2015
IATF 16949:2016

