

Описание продукта.

Для обработки резьбовых соединений, штифтов, сланцев, подвергающихся воздействию на высоких температурах и давлений, в том числе неразъемных соединений термозакрепленных датчиков выходной системы, сечений зажимных, винтов, шпильки, термозакрепленных направляющих, рычажных механизмов и т.д.

Устойчива к воздействию высоких температур и давлений. Уменьшает трение и износ даже в тех случаях, «где исходное масло уже истерлось». Высокая адгезионная способность. Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту. Предотвращает пригорание, заедание, обжигает демя пазов. Работы. Разделяя ира пленка обеспечивает надежную защиту резьбовых соединений, детали остаются в хорошем состоянии и могут использоваться повторно. Устойчива к воздействию кислот, щелочей, атмосферных влияний. Не содержит силикона, хлорированных углеводородов. Медный цвет смазки и насыщенный желтый «осадок» позволяют точно дозировать и наносить смазку только в необходимых местах.

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Распылить состав тонким слоем на чистые сухие обрабатываемые детали. Избегать попадания на рабочие поверхности тормозных механизмов.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Допускается перевозка при температурах от -40°C до +50°C.

Аэрозольный баллон 335 мл, 12 шт. в термокоробе.

Пять предостережений:
 Онгисес-и! Содержимое твое давление! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбрызгивать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применяя средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вращать и не сжимать даже после использования! Использовать на белом или светлом фоне быстрого отхода.

Внешний вид	Однородная масса медно-го цвета
Генезис	Искусственного происхождения
Закупщик	ЭОП ТЭНТЕВЭЗ ГЛНЗ
Плотность при 20°С, г/см³	0,80-0,81
Рабочая температура нанесенной смазки, °С	-40÷1100
Устойчивость к старению	нет
Материальный пигмент	Медь
Массовая доля наполнителей, % не менее	35

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

Тел: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Поиск информации: Перед применением необходимо ознакомиться с Вспомогательными группами при отпуске информации с мерки предостережения и рекомендацией по применению. Кроме того, при работе с жидкой-мелкой группами, необходимо соблюдать осторожность и меры предосторожности. Подача информации о состоянии окружающей среды должна быть на основе ГОСТ Р ИСО 3300-2016 (ISO 3300:2016).

[illegible][illegible]