

ЖИДКИЙ КЛЮЧ

KR-940, KR-940-1, KR-940-4, KR-940-5



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2019.

Описание продукта.

Жидкий ключ KERRY это незаменимое средство при ремонте автомобиля и для применения в бытовых целях. Данный продукт представляет собой смесь минерального масла, алифатических, ароматических и нафтеновых углеводородов, помещенных в аэрозольную упаковку.

Область применения.

Жидкий ключ KERRY предназначен для оттаивания прижавшихся деталей, для восстановления подвижности и смазки заржавевших резьбовых соединений, сжимающих петель, пружин, заедющих замков.

Свойства.

Высокая проникающая способность. Обладает антикоррозионным действием, вытесняет влагу. Быстро и эффективно возвращает подвижность прижавшимся деталям. Не содержит силикона, хлорированных углеводородов. Аэрозольный баллон снабжен удлинительной трубкой для удобства использования и точного нанесения. Клапан специальной конструкции позволяет работать перевернутым баллоном.

Указания по применению.

Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Распылить средство на обрабатываемые детали. Дать подействовать составу в течение 2-3 минут. При высокой степени поражения коррозией разъемных деталей удалить грязь и ржавчину металлической щеткой, затем провести обработку средством в несколько этапов. Для труднодоступных мест использовать удлинительную трубку.

Срок годности и хранение.

Срок годности: 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °C до +25 °C. Допускается перевозка при температурах от -40 °C до +50 °C.

Упаковка.

KR-940-5. Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

KR-940-4. Аэрозольный баллон 400 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

KR-940. Аэрозольный баллон 335 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

KR-940-1. Аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт. в гофрокоробе.



Артикулы:

KR-940-5

KR-940-4

KR-940

KR-940-1

Меры предосторожности.

Опасно! Баллон под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C! Не растылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания в уши, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, избегать средств защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	Прозрачная светлая-желтая жидкость
Основы	Минеральное масло
Плотность при 20 °C, г/см³	0,745-0,755
Температурный интервал перегонки (развертывания), °C	70-220
Чувствительность к замерзанию	Нет

Пропеллент: пропан, бутан

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-33-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не являющимися безопасными для здоровья, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: При работе с химическими продуктами: использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, очки, респиратор, защитный костюм. При работе с химическими продуктами: использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, очки, респиратор, защитный костюм. При работе с химическими продуктами: использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки, очки, респиратор, защитный костюм.