



Garage Tools Equipment

ГРУНТ 1К ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЙ

АНТИКОРРОЗИОННЫЙ

ВЫСОКИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ СВОЙСТВА

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

ВЫТЕСНЕНИЕ ВЛАГИ

520 мл

ГРУНТ 1К ЦИНКОНАПОЛНЕННЫЙ



Аэрозольный однокомпонентный автомобильный грунт с высоким содержанием мелкодисперсного цинка предназначен для грунтования поверхностей из черных и цветных металлов при последующей ремонтной окраске. Защищает сварные швы, частично и полностью восстанавливает поврежденное покрытие, анодированное цинком, обеспечивает дополнительную катодную защиту элементов кузова автомобиля, снижает риск возникновения подслоной коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие грунтованию. Для достижения наилучших результатов рекомендуется применять средство при температуре баллона и окружающей среды не ниже +10°C.
1. Перед грунтованием удалить ржавчину и окислы, отшлифовать наждачной бумагой P80–P240 (сухое шлифование). Тщательно обезжирить.
 2. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
 3. Грунт наносить с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной паузой 10–15 минут при температуре +20°C. Время высыхания 24 часа при температуре +20°C.
 4. Толщина покрытия: 25–30 мкм на каждый слой.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов. Не курить! Избегать воздействия статического электричества. **Не давать детям!**

Не вдыхать испарений! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При проглатывании: прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз, немедленно обратиться к врачу, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: Не вскрывать и не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: модифицированная синтетическая смола, цинковые пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, метилцеллюлоза, бутиловый спирт, пропан, бутан.

ХРАНЕНИЕ: в крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1м от нагревательных приборов.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

TU 20.30.12-025-53934955-2017

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "АвтоОптТорг"
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902
Тел.: 8 (495) 268-13-17
gte-official.ru

Изготовитель: АО «Эльф Филлинг», Россия, 142455, Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли, Банный переулок, д. 9, этаж 3, комн. 65



GTE-2GZN520

520 3