

АНТИКОРРОЗИОННАЯ БИТУМНАЯ МАСТИКА

KR-955, KR-956, KR-957



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ФЕВРАЛЬ 2019.

Описание продукта.

Антикоррозионная мастика представляет собой полимернобитумную мастику с ингибиторами коррозии.

Область применения

Антикоррозионная мастика предназначена специально для защиты нижней части кузова автомобиля от разрушительного воздействия камней, песка, воды, растворов дорожных реагентов, а также для обеспечения дополнительной противыщупной изоляции днища кузова.

Свойства.

Предотвращает коррозию, создаёт равномерную ударопрочную плёнку, непроницаемую для кислорода воздуха, воды и агрессивных веществ. Обладает высокой антикоррозионной стойкостью, эластичностью, адгезией, улучшенными прочностными характеристиками. Покрытие сохраняет эластичность в холодное время года, не растрескивается и не отслаивается на морозе. Антикоррозионную мастику допускается наносить на старые антикоррозионные покрытия, а также на влажную, ржавую и точечные не подготовленные поверхности.

Указания по применению.

Защитить поверхность, не подлежащую окраске. Рекомендуется наносить мастику при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием энергично встряхивать баллон в течение 2-3 минут. Допускается наносить на ржавые, грязные и влажные поверхности, но всё-таки рекомендуется предварительно удалить сырую часть загрязнений. Перед эксплуатацией автомобиля дать автомобилю высохнуть в течение 24 часов.

Хранение.

Продукцию хранить в крытых сухих вентилируемых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5°C до +25°C. Температурный режим транспортирования: от -40°C до +50°C.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 253-99	1

Упаковка.

KR-957: аэрозольный баллон 1000 мл, 12 шт. в коробке

KR-956: аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в коробке

KR-955: аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в коробке

Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предостерегать от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не заселять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо освещаемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой стход.

Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия	однородная, без коатерез, пор и морщин поверхность
Цвет покрытия	чёрный с красноватым оттенком
Время высыхания до степени 1 при 20°C, по ГОСТ 19007-73, ч, не более	24
Площадь, укываемая 1 баллончиком, м²	KR-957: до 3,8 KR-956: до 2,5 KR-955: до 2
Состав	алифатические углеводороды, нефтяной битум, ароматические углеводороды, ингибиторы коррозии
Срок годности	5 лет



Артикулы:

KR-957

KR-956

KR-955

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-33-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, инструкция производителя является одним из документов. Получение сертификата соответствия и системы менеджмента качества по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Использование товарного знака. Если не оговорено иное, все товарные знаки являются собственностью ЗАО «Эльф Филлинг» в Российской Федерации. Фирменный знак зарегистрирован в Российской Федерации службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Заявление об ограничении ответственности. Данные в ЛСТ предоставлены исключительно в информационных целях, на основе наших знаний и опыта использования продукции, имеют право на изменение. Существующие варианты применения продукта в различных условиях, и при необходимости, могут отличаться от представленных. Мы не несём ответственности за применение продукта в условиях, отличных от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За неиспользование, применение и методы работы отличные от наших, а также за любые повреждения, произошедшие вследствие отклонения от введённых инструкций, мы не несём ответственности. В ЛСТ или в любых других документах, касающихся или связанных с рекомендациями по использованию данного продукта, не содержится.