

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НЦСС»

190005, РОССИЯ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ,
6-Я КРАСНОАРМЕЙСКАЯ УЛ., Д. 5-7, ЛИТЕРА А, ЧАСТЬ ПОМЕЩ. 3-Н, КОМ. 28-29, ОФ. 201А


Испытательная лаборатория «Качество Продукции»

Аттестат аккредитации РОСС RU.31881.04ТЕСО.ИЛ024

141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, дом 20А



Исполнитель ИЛ  Ф.И.Гардеев

Исполнитель  В.О. Хомакин

«13» марта 2024 г.

Протокол испытаний:	№ КПА-22-28759
Дата протокола:	13.03.2024 г.
Наименование и контактные данные заказчика:	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Ниагара" Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Нижегородская область, 603016, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13, помещение 1
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма "Ниагара". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Нижегородская область, 603016, город Нижний Новгород, улица Монастырка, дом 13, помещение 1
Наименование (торговая марка/модель/тип/артикул) образца (ов):	Жидкость охлаждающая концентрат антифриза «NIAGARA RED»
Дата получения образца (ов):	28.02.2024 г.
Основание проведения испытаний:	Заявка № 28759 от 27.02.2024 г.
Стандарт (ы), устанавливающие требования и/или методы испытаний, сведения об изменениях:	ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Результаты испытаний настоящего протокола относятся только к представленному образцу (ам).
Размножение или перепечатка протокола испытаний без разрешения испытательной лаборатории не допускается.

Условия проведения испытаний:	
Температура воздуха, °С	20 ± 5
Относительная влажность воздуха, %	30 ÷ 80
Атмосферное давление, кПа	84 ÷ 115

Результаты испытаний

Наименование показателя	Метод испытания	Значение показателя по ТР ТС 030/2012	Фактическое значение
Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	Не более 0,03	0,005
Температура начала кристаллизации при разбавлении дистиллированной водой в объемном соотношении 1:1, °С, не выше:	ГОСТ 28084	Минус 35	Минус 37,8
Водородный показатель (рН)	ГОСТ 32327	От 6 до 10	8,45
Требования к физико-химическим показателям качества отработанной продукции			

Заключение:

Представленные на испытания образцы соответствуют требованиям: ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям"

Данный протокол касается только образца, подвергнутого испытаниям

№ КПА22-28759 от 13.03.2024 г

Страница 2 из 2