



Garage Tools Equipment

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ В ГРУНТ

ПРЕОБРАЗУЕТ И ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РЖАВЧИНУ

СОВМЕСТИМ С ЛЮБЫМИ
ТИПАМИ ГРУНТОВ И ЭМАЛЕЙ

СТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ

ОБРАЗУЕТ ГОТОВОЕ
К ПОКРАСКЕ ПОКРЫТИЕ



520 мл

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ В ГРУНТ



Преобразователь ржавчины в грунт предназначен для обработки корродированных металлических поверхностей перед покраской. Он преобразует ржавчину, предотвращает её повторное появление и создаёт влагонепроницаемое покрытие, готовое к окраске. Не требует смывания. Прозрачен при распылении, чернеет при контакте с коррозией. Обработанные поверхности можно шпатлевать и окрашивать любыми грунтами и эмалями. Расход: 1 баллон на 1–1,5 м².

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. При помощи металлической щётки и крупной наждачной бумаги удалить отслаивающуюся краску, грязь, рыхлую ржавчину. Пыль смыть водой с мылом, вытереть насухо. Обезжирить поверхность.
2. Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защитить поверхность, не подлежащую окраске.
3. Для достижения наилучших результатов состав наносить при температуре баллона и окружающей среды от +15 °С до +30 °С и влажности воздуха не более 60%.
4. Перед использованием энергично встряхнуть баллон в течение минимум 1 минуты. В процессе нанесения встряхивать баллон каждую минуту в течение 10 секунд.
5. Грунт наносить с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой максимум 2 минуты при температуре +20 °С. Время высыхания 24 часа при температуре +20 °С. Во время сушки не допускать попадания влаги на обработанную поверхность.
6. После полного высыхания средства поверхность можно шлифовать и покрывать последующими слоями грунтов и эмалей.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя рекомендуется перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: ОПАСНО! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов. Не курить! Избегать воздействия статического электричества. **Не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При проглатывании: прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз, немедленно обратиться к врачу, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: Не вскрывать и не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: метан >30%, диметилэфир >30%, 2-бутоксизанол <15%, изопропиловый спирт <5%, муравьиная кислота <5%, функциональные добавки <5%.

ХРАНЕНИЕ: В крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

ГОСТ 32481-2013

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "АвтоОптТорг"
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902
Тел.: 8 (495) 268-13-17
gte-official.ru

Изготовитель: АО "Эльф Филлинг", Россия, 142455, Московская обл., Ногинский район, г. Электроугли, Банный переулок, д. 9, этаж 3, комн. 65



GTE-ZRG520

520 3