

PRODUCT QUALITY CERTIFICATE
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 1075

Date of manufacture
Дата производства 13.08.2024
Date of test
Дата испытаний 13.08.2024
Sample No.
Номер образца 1075
Sampling point
Место отбора M-015
Manufacturer
FUCHS OIL RUSSIA (FOR)
Specification
Спецификация
Производитель
ООО ФУКС ОЙЛ
Product name
Название продукта **МБ РУС 229.51**
Batch No.
Партия № RU 0006 4324

Parameter Показатель	Unit Ед. изм.	Method Метод	Result Значение	Range Предельные
1	2	3	4	5
1.Density@ 15°C Плотность при 15°C	g/cm³	ASTM D 4052 ASTM D 1298 ГОСТ 3900	0,8493	0,8470-0,8600
2.Color Цвет	units	ASTM D 1500 ГОСТ 20284	4,0	3,0-4,0
3.Kinematic viscosity at 40°C Вязкость кинематическая при 40°C	mm²/s	ASTM D 445 ГОСТ 33	71,20	67,00-77,00
4.Kinematic viscosity at 100°C Вязкость кинематическая при 100°C	mm²/s	ASTM D 445 ГОСТ 33	11,97	11,60-12,40
5.Viscosity index Индекс вязкости	-	ASTM D 2270 ГОСТ 2537	165	≥160
6.Total base number Щелочное число	mg KOH/g	ASTM D 2896 ГОСТ 33050	7,59	≥5,00
7.Pour point Температура застывания	°C	ASTM D 97 ГОСТ 20287	-35	≤-33
8.CCS -30°C	mpa.s	ASTM D 5293 ГОСТ Р 62559	5990	≤5600 (-30°C)
9.Flash point (COC)* Температура вспышки в открытом тигле*	°C	ASTM D 92 ГОСТ 4333	238	≥135
10.Determination of mechanical admixtures** Содержание механических примесей**	%	ГОСТ 6370	0,013	Не более 0,03
11.Autoignition temperature** Температура самовоспламенения**	°C	ГОСТ 12110.044	384	Не менее 165

*Температура вспышки в открытом тигле в соответствии с ТР ТС 030/2012 не менее 135°C

**Требуемые ТР ТС 030/2012. Показатель определяется раз в год, гарантируется технологией производства

Заключение: продукт соответствует требованиям нормативной документации**Conclusion:** product complies with requirements of regulatory documents**Назначение продукта:** моторное масло

Срок хранения в оригинальной упаковке вдали от прямого солнечного света и влаги при температуре до +40°C 3 года.

ISO 45001:2018
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
IAF 16949:2016

/ИКСИС-ХИМИС

Л. Туряйский

Данный отчет автоматически сформирован в электронном виде и может не содержать подписи ответственного лица
This certificate has been validated by electronic data processing and can therefore be furnished not signed.ООО ФУКС ОЙЛ
Тел. +7 495 961 27 41
Факс: +7 495 961 31 50
E-mail: info-mos@fuchs-oil.ru2489433, РП - Кагупа, индустриальный парк «Росав»,
Завод по производству синтетических
и полусинтетических моторных масел
инженер FUCHS