

GTE

Garage Tools Equipment

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

ОСВЕЖАЕТ САЛОН АВТОМОБИЛЯ

УСТРАНЯЕТ НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ

СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЕ
ЭФИРНЫЕ МАСЛА

БЕЗ ДЕМОНТАЖА

ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ
МЕНТОЛА И ЭВКАЛИПТА

210 мл

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

GTE

Эффективное средство очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования автомобиля.

- Быстро и эффективно устраняет неприятный запах, образующийся в системе вентиляции и кондиционирования салона автомобиля из-за размножения грибов и бактерий.
- Используется без демонтажа системы вентиляции и кондиционирования.
- Обладает ароматом ментола и эвкалипта.
- Рекомендуется применять перед началом сезона использования кондиционера.

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Запустить двигатель, включить систему вентиляции и кондиционирования салона в режиме рециркуляции воздуха.
2. Выставить минимальную температуру воздуха при максимальной интенсивности обдува.
3. Тщательно встряхнуть баллон и установить на пол перед передним пассажирским сиденьем.
4. Нажать на клапан распылителя до фиксации. Избегать попадания струи на пластик и обивку салона.
5. Незамедлительно покинуть салон автомобиля.
6. Двери и окна автомобиля должны быть закрыты во время и в течение 10 минут после распыления.
7. Тщательно проветрить салон автомобиля.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Баллон под давлением! Огнеопасно! Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C.

Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании препарата. Не разбрызгивать. Не давать детям. Избегать попадания в глаза, в случае попадания – промыть водой. Использовать препарат на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать по назначению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в вертикальном положении при температуре от -30°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: Аليفатические углеводороды > 30%, изопропиловый спирт 5-15%, пропиленгликоль 5-15%, эвкалиптовое масло 5-15%, ментол 5-15%, углеводородный пропилен.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года. Дата производства, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

СГР № KG.11.01.09.015.E.004651.09.21 от 27.09.2021

ТУ № 20.41.32-007-46023621-2021

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "АвтоОптТорг"

Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корпус 2, эт 9, пом. I, ком. 902.

Тел.: 8 (495) 268-13-17

gte-official.ru

Производитель: ООО "АГ-ТЕХ"

Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 32, стр. 4, помещ. 26.

Тел.: 8 (800) 300-84-31



GTE-OKD210



210 3

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!