



ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ

ПОГЛОЩАЕТ ВИБРАЦИЮ И СНИЖАЕТ ВНЕШНИЙ ШУМ

НАДЕЖНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

**ЗАЩИЩАЕТ ОТ АБРАЗИВНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ И ДОРОЖНЫХ РЕАГЕНТОВ**

1000 мл

АНТИКОРРОЗИОННАЯ МАСТИКА ПОЛИМЕРНО-БИТУМНАЯ



Покрытие на основе битумной мастики служит для защиты нижней части кузова автомобиля (днище кузова, арки колес, пороги и т.п.) от негативного воздействия камней, песка, воды и дорожных реагентов, служит дополнительной звукоизоляцией днища кузова, покрытие обеспечивает надежную гидроизоляцию, препятствует проникновению влаги и образованию ржавчины на металлических частях.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие обработке.

Для достижения наилучших результатов рекомендуется применять средство при температуре баллона и окружающей среды не ниже $+10^{\circ}\text{C}$.

1. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
2. Мастику следует наносить на предварительно очищенную от рыхлых слоёв жвачины поверхность с расстояния 25–30 см в 2 слоя с промежуточной сушкой 3–5 часов.
3. Перед эксплуатацией автомобиля дать составу высохнуть в течение 24 часов.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать состав.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предосторожно! воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов. Не курить! Избегать воздействия статического электричества. Не давать детям! Не вдыхать испарений! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать только для наружного применения! Не использовать для вдыхания, глотания и органого дыхания. При проглатывании: прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы их носите, использовать и если это легко сделать. Промывать глаза в течение 15 минут. Немедленно обратиться к врачу, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ: Не вскрывать и не сжигать после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: нефтяной битум, смесь органических растворителей, ингибиторы коррозии, пропан, бутан, диметилловый эфир.

ХРАНЕНИЕ: В крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

TY 2384-026-53934955-11

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "АвтоОптТорг"
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва,
ул. Наветкина, д.14, корпус 2, эт 9, пом. 1, ком. 902
Тел.: 8 (495) 268 13 17
gte-official.ru

Изготовитель: АО «Эльф Филлинг», Россия, 142455, Московская обл.
Ногинонский район, г. Электроугли,
Банный переулок, д. 9 этаж 3, комн. 65



GTE-ZBM1000



1000 **三**