ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

KU-70005

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЯНВАРЬ 2024.



Артикул:
KU-70005

Описание продукта.
Преобразователь ржавчины KU-70005 представляет собой водный раствор ортофосфорной и окси-этилидендифосфоновой кислот, соединений цинка, неионогенных поверхностно-активных веществ, ингибиторов коррозии и загустителя.

Свойства.

- Благодаря специальным компонентам, состав обладает отличной проникающей способностью.
- Преобразование продуктов коррозии проходит селективно, металл не затрагивается, а покрывается защитной железо-цинко-фосфатной пленкой, обладающей физи-ческий прочностью и химической стойкостью к факторам окружающей среды и обеспечивающей высокую адгезию с любыми лако-красочными покрытиями, грунтами.
- Гель формула состава и кисточка позволяют легко наносить состав на небольшие поверхности сколов и трещин

Область применения
Предназначен для преобразования ржавчины на поверхности черных металлов в целях подготовки их к окрашиванию при ремонте сколов, царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов транспортных средств.

Указания по применению.
Нанести на обрабатываемые поверхности с помощью кисточки. Повторить обработку через 10-15 минут. Дать составу подействовать в течение 30-40 минут. Смыть водой и протереть насухо. Нанесите лакокрасочное покрытие не позднее 2-х суток с момента обработки.

Срок годности и хранение.
Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения от +5 до +25°С. Температурный режим перевозки от -40 до +50°С.

Внимание! Срок годности продукта (3 года), заявленный производителем, гарантируется только при плотном закручивании крышки флакона.

Упаковка.
KU-70005: 6 шт. по 15 мл

Меры предосторожности.
Кислотный состав! При применении использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу и слизистые оболочки глаз немедленно промыть большим количеством воды, если симптомы раздражения сразу не проходят – обратиться к врачу. В случае попадания внутрь срочно обратиться к врачу и показать эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от детей! Использованный флакон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Основа	Водный раствор кислот с функциональными добавками
Загуститель	Акриловый полимер
Плотность при 20°С г/см3	1,24-1,25
Показатель pH 10% р-ра	1,0-2,0
Растворимость	Растворимо в воде
Чувствительность к замерзанию	Нет

ТУ **2384-026-53934955-11**

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@KUdo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами не имеющими обязательной маркировки, используйте соответствующие меры предосторожности. Продукция производится в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при незавимых нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности и гарантий пригодности нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.