

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ
KU-70005



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ЯНВАРЬ 2024.

Описание продукта.
Преобразователь ржавчины KU-70005 представляет собой водный раствор ортофосфорной и оксиэтилдигидрофосфоновой кислот, соединений цинка, неионизованных поверхностно-активных веществ, ингибиторов коррозии и загустителя.

- Свойства.
• Благодаря специальным компонентам, состав обладает отличной проникающей способностью.
• Преобразование продуктов коррозии происходит селективно, металл не затрагивается, а покрывается защитной железо-цинк-фосфатной пленкой, обладающей физической прочностью и химической стойкостью к факторам окружающей среды и обеспечивающей высокую адгезию с любыми лакокрасочными покрытиями, грунтами.
• Гель сформирован составом и кисточка позволяя от легко наносить состав на небольшие поверхности сколов и трещин

Область применения
Предназначен для преобразования ржавчины на поверхности черных металлов в целях подготовки их к окраске и/или при ремонте сколов, царапин и других незначительных дефектов лакокрасочного покрытия кузовов транспортных средств.

Указания по применению.
Нанести на обрабатываемые поверхности с помощью кисточки. Повторить обработку через 10-15 минут. Дать составу подействовать в течение 30-40 минут. Смыть водой и протереть насухо. Нанесите лакокрасочное покрытие не позднее 2-х суток с момента обработки.

Срок годности и хранение.
Срок годности: 3 года. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения от +5 до +25°С. Температурный режим перевозки от -40 до +50°С.

Внимание! Срок годности продукта (3 года), заявленный производителем, гарантируется только при плотном закручивании крышки флакона.

Упаковка.
KU-70005: 6 шт. по 15 мл

Меры предосторожности.
Кислотный состав! При применении использовать средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу и слизистые оболочки глаз немедленно промыть большим количеством воды, если симптомы раздражения сразу не проходят – обратиться к врачу. В случае попадания внутрь срочно обратиться к врачу и показать эту этикетку. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от детей! Использованный флакон утилизировать как бытовой мусор.

Технические данные продукта.
Table with 2 columns: Внешний вид, Основные, Загуститель, Плотность при 20°C г/см3, Показатель pH 10% р-ра, Растворимость, Чувствительность к замораживанию

ТУ 2384-026-53934955-11



Артикул:
KU-70005

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.43.
Служба технической поддержки: info@Kudo-paint.ru
Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-33-42

Общая информация.
Пользователь должен ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, исторически сложившейся традицией стало изучение этикетки. Подписи и печати являются неотъемлемой частью маркировки и должны быть нанесены на этикетку и/или на упаковку.
Использование товарных знаков.
Вся информация, содержащаяся в данном документе, принадлежит ООО «Куль-Логик» в России и другим странам. © 2024 г. Все права защищены.
Заявление об ограничении ответственности.
Данное заявление является только средством информирования и не несет ответственности за качество нашей продукции, а также за последствия использования или не использования нашей продукции. Мы не несем ответственности за любые повреждения, возникшие в результате использования нашей продукции, а также за любые повреждения, возникшие в результате использования нашей продукции. Мы не несем ответственности за любые повреждения, возникшие в результате использования нашей продукции, а также за любые повреждения, возникшие в результате использования нашей продукции.