ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно «Положению Министерства охраны окружающей среды и урбанизации ТР о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ» Положение 2» (№ 30105 от 23 июнь 2017 г.)

Название вещества/смеси: BSG STEERING OIL GREEN Дата выпуска: 01.03.2025

1. Определение Вещества/Смеси и Компании/Поставщика

1.1 Определение вещества/смеси:

Название продукта: BSG STEERING OIL GREEN

Компания Производитель:

Имя: Башбуг Ото Йодек Парса Сан. Ит Ихр. ик. КАК.

Адрес: Atatürk Mh, Orhan Veli Cad., No:18 Küçükçekmece/Istanbul / TÜRKİYE

Тел: +90212 886 90 60

Связанное лицо:

1.4 Номер телефона экстренной помощи: 114 (UEGM)

2 Идентификация опасности

2.1Физическая опасность: Не классифицируется как опасное

Опасность для здоровья: Не классифицируется как опасный при предполагаемом использовании. Опасность для окружающей среды: Маловероятно быть вредным для водных организмов 2.2 Элементы маркировки

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно «Положению Минис ерства охраны окружающей среды и урбенизации ии "Э ерегистрации, оценке, разрешении и ограничении использовании химических веществ, Приложение 2» (№ 30105 от 23 июня 2017 г.)

Название вещества/смеси: BSG STEERING OIL GREEN

Дата выпуска: 01.03.2025

3. Состав/информация об ингредиентах

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА	Номер КАС	ЕС №	Концентрация (%)	Классификация
Смазочные масла (нефтяные) Базовые масла: не определено	74869-22-0	278-012-2	100	Несекретно

4. Назначение и область применения

Жидкость для гидроусилителя руля состоит из высокоочищенных минеральных масел и высокоэффективной системы присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Помогает устранить подтечки и избыточный шум.
- Совместимость со всеми материалами системы.
- Защищает компоненты системы от износа.
- Обеспечивает защиту от образования отложений и потерь от испарения при высоких рабочих температурах.

Технические Характеристики:

Вязкость при 100°C, мм²/с, ASTM D 445
Вязкость при 40°C, мм²/с, ASTM D 445
Индекс вязкости, ASTM D 2270
Температура застывания °C, ASTM D 97
Плотность, г/мл, при 15°C, ASTM D 4052
Температура вспышки °C, ASTM D 92
Цвет Лимит 3,9-7,5 Мин 135 Макс -40 0,886-0,888 Мин 210 Зелень

Меры первой помощи

После вдыхания: Если вы чувствуете, что вышли на свежий воздух, если не дышит, сделать искусственное дыхание. Если дыхание затруднено, дать кислород. При появлении симптомов обратиться за медицинской помощью.

При контакте

После контакта с кожей: В случае контакта с кожей снимите загрязненную одежду и обувь, промойте большим количеством воды в течение не менее 15 минут. Выстирайте одежду перед повторным использованием. Тщательно очистите обувь перед повторным использованием. Обратитесь за медицинской помощью, если появятся симптомы.

После попадания в глаза: В случае попадания немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение не менее 15 минут.

После проглатывания: При проглатывании НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ – ЯТЬ ЧЕЛОВЕКА. Обильное количество воды, если сознание позволяет. Никогда ничего не давайте, если сознание отсутствует. Обратитесь за медицинской помощью.

5. Меры пожаротушения

5.1 Средства пожаротушения

Подходящие средства пожаротушения: туман, углекислый газ, сухой химикат, пена.

Неподходящие средства тушения: Не используйте воду.

5.2 Особые повреждения, вызванные продуктом: В результате сгорания может образоваться смесь оксидов углерода, оксидов серы, органических и неорганических соединений, твердых частиц и газов.

5.3 Специальные защитные меры для пожарных: Избыточное давление, самодышащие дыхательные аппараты и защитная одежда

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно «Положение Министерства охраны окружающей среды и урбанизации ТР о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ. Приложение 2» (№ 30105 от 23 июня 2017 г.)

6. Меры по ликвидации последствий случайного выброса

6.1 Меры индивидуальной защиты: Удалить источники возгорания, избегать контакта с кожей и глазами, использовать индивидуальные непроницаемые перчатки и обувь.

6.2 Меры по охране окружающей среды: Необходимо принять меры для предотвращения попадания в каналы, поверхностные и грунтовые воды, почву, если это невозможно, сообщить местным властям. Пролитый продукт должен быть собран квалифицированным персоналом.

6.3 Методы и материалы для локализации и очистки: Подходит для почвы, песка и подобных материалов, создающих барьер для окружающей среды нести, не смешивать. Выполнять сбор нефти подходящими абсорбирующими материалами и очищать с поверхности. Утилизировать материалы в соответствии с местными законами.

7. Обращение и хранение

7.1 Обращение: Избегайте вдыхания паров во время использования, в рабочей среде должна быть обеспечена хорошая вентиляция. Прием пищи, питья и курения должны быть запрещены в зонах, где этот материал обрабатывается, хранится и перерабатывается. Пролитые материалы должны контролироваться соответствующими методами и утилизироваться в соответствии с местными законами.

Меры безопасности при обращении с веществом/смесью: -

Технические меры по охране окружающей среды: -

7.2 Условия безопасного хранения, включая любые несовместимости: Прочные подпорные стенки должны располагаться в сухих складских помещениях с хорошей вентиляцией. Хранить в оригинальной таре, защищенной от прямых солнечных лучей, в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом помещении. Хранить вдали от сильных окислителей. Во время заполнения и опорожнения следует принимать меры предосторожности против воспламенения. Насосы и т. д. для предотвращения накопления статического электричества. Оборудование должно быть заземлено. Хранить при температуре от 0 до 45 ° C.

7.3 Конкретное конечное использование: Опасность возгорания при контакте продукта с горячими поверхностями. Резка, сверление и сварка не должны выполняться.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно «Положению Министерства охраны окружающей среды и урбанизации ТР о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ. Приложение 2» (№ 30105 от 23 июня 2017 г.)

8. Контроль воздействия/Средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры контроля: В настоящем документе значения Американской конференции государственных промышленных гигиенистов (ACGIH) приведены только для информации.

Материал	Тип	Предел	Единица	Источник
Минерал	CDT	5	мг/м3	ACGIH
масляный туман	СТЭЛ	10	мг/м3	ACGIH

8.2 Контроль воздействия: В средах, где вещество превращается в туман, в воздухе увеличиваются концентрации обезжиривающихся концентраций, требуется достаточная вентиляция.

8.2.1 Соответствующие технические средства контроля

8.2.2 Средства индивидуальной защиты

Защита органов дыхания: Защита органов дыхания не требуется при нормальных условиях использования и достаточной вентиляции. Если концентрация загрязняющих веществ в воздухе не поддерживается на достаточном уровне для защиты здоровья работника, наденьте защитный дыхательный аппарат в соответствии с действующими нормами.

Защита глаз/лица: При контакте следует использовать защитные очки с боковыми щитками. При разбрызгивании следует использовать маску для лица.

Защита кожи: Контакт с кожей должен быть сведен к минимуму. Защита кожи при нормальных условиях не требует специальных мер.

Защита рук: Химическая защита может быть обеспечена с помощью перчаток из ПВХ, неопрена или нитрила.
Перчатки следует надевать на чистые руки. Руки следует вымыть и тщательно высушить после того, как наденете перчатки.

Термические повреждения -

8.2.3 Контроль воздействия на окружающую среду: необходимо предотвращать распространение в окружающую среду в соответствии с установленными процедурами утилизации.

9. Физические и химические свойства

9.1 Информация об основных физических и химических свойствах

Появление	
Физическое состояние	Жидкость.
Цвет	Зеленый
Запах	Нет в наличии.
Порог обоняния	Нет в наличии.

9.2 Другая информация

pH: нет данных.

Точка кипения: нет данных

Температура застывания: -

Точка воспламенения: -

Верхний/нижний пределы воспламеняемости или взрывоопасности: нет данных

Температура самовоспламенения: нет данных

Давление пара: нет данных

Плотность: 0,886-0,888 г/см³

Растворимость в воде: -

Коэффициент распределения н-октанол/вода (log Pow):

Вязкость 100 °C: 5,9-7,5 мм2 /с

Вязкость 40 °C: -

Электропроводность: этот материал не является накопителем статического электричества.

Скорость испарения (nBuAc=1): нет данных

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно «Положению Министерства охраны окружающей среды и урбанизации ТР о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ. Приложение 2» (№ 30105 от 23 июня 2017 г.)

Название вещества/смеси: BSG STEERING OIL GREEN Дата выпуска: 01.03.2025

10. Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность: Для этого продукта нет конкретных данных испытаний. См. Условия, которых следует избегать и Несовместимые материалы для дополнительной информации.

10.2 Химическая стабильность: Продукт стабилен.

10.3 Возможность опасных реакций: При нормальных условиях хранения и использования опасные реакции не происходят.

10.4 Условия, которых следует избегать: Прямые солнечные лучи и экстремальные уровни тепла.

10.5 Несовместимые материалы: Реагирует или несовместим со следующими материалами:
окисляющий материал.

10.6 Опасные продукты разложения:

11. Токсикологическая информация

11.1 Информация о токсических эффектах

Попадание в глаза: вызывает временную слепоту при случайном попадании в глаза.
Попадание на кожу: Длительный или повторный контакт вызывает раздражение кожи.

12. Экологическая информация

12.1 Экотоксичность: Не наносит вреда водным организмам. Пленка разлива на поверхности воды препятствует переносу кислорода, образуя слой.

12.2 Стойкость и разлагаемость: Обладает способностью накапливаться в почве.

12.3 Биоаккумулятивный потенциал

12.4 Подвижность в почве

12.5 Результаты оценки PBT и vPvB:

12.6 Другие неблагоприятные последствия: Пролитый продукт вызывает загрязнение грунтовых вод.

13. Вопросы утилизации

13.1. Методы утилизации отходов: Утилизировать в соответствии с действующим законодательством. Не выбрасывать в канализацию или окружающую среду.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Согласно «Положению Министерства охраны окружающей среды и урбанизации ТР о регистрации оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ, Приложение 2» (№ 30105 от 23 июня 2017 г.)

Название вещества/смеси: BSG STEERING OIL GREEN Дата выпуска: 01.03.2025

Утилизация упаковок: Передать квалифицированному сборщику или субподрядчику в соответствии с действующим законодательством. Не предпринимать никаких действий с упаковками, таких как резка, сверление, шлифовка и т. д.

14 Транспортная информация

14.1 Номер ООН:

14.2 Надлежащее отгрузочное наименование ООН

14.3 Класс(ы) опасности при транспортировке: -

14.4 Группа упаковки: -

14.5 Экологические опасности: -

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя: -

14.7 Перевозка навалом в соответствии с Приложением I MARPOL и Кодексом IBC:

15. Нормативная информация

15.1 Правила/законодательство по безопасности, охране труда и окружающей среды, специфичные для данного вещества или смеси

16. Другая информация

H302 Вредно при проглатывании.

H304 Разрешает дыхательные пути, вызывает вред при проглатывании.
H311 Токсично при попадании на кожу

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.
H315 Вызывает раздражение кожи.

H317 Вызывает аллергические кожные реакции

H319 Вызывает серьезное раздражение глаз.
H330 Смертельно при вдыхании.

H335 Может вызывать раздражение дыхательных

путей. H400 Весьма токсично для водных животных.

H410 Очень токсично для водных животных с долгосрочными последствиями

H412 Вредно для водных животных с долгосрочными последствиями.