

GTE
Garage Tools Equipment

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ


**БЕЗОПАСЕН ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА
РЕЗИНОВЫХ, ПЛАСТИКОВЫХ
И ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ**

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОД

ПОЗВОЛЯЕТ УДАЛЯТЬ
СЛОЖНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ЛЕГКО
НАНОСИТСЯ

520 мл



ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

GTE

Эффективное средство для быстрого удаления масляных пятен и других видов загрязнений подкапотного пространства. Образуется активная пена, которая позволяет устранить даже застарелые загрязнения. Применяется для очистки внешней поверхности двигателя как у автомобилей, так и у мотоциклов, катеров, садовой и сельскохозяйственной техники.

- Легко наносится
- Безопасен для большинства резиновых, пластиковых и лакокрасочных покрытий
- Позволяет удалять сложные загрязнения

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется использовать несколько раз в год.

1. Закройте все электрокомпоненты и систему воздухозабора.
2. Тщательно встряхните баллон.
3. Обильно нанесите состав на очищаемые детали.
4. Дать пене осесть и действовать в течение 10-15 минут.
5. Промыть очищаемые поверхности водой.
6. Дать двигателю просохнуть (15-20 минут).
7. После завершения работы снять защиту с электрооборудования.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Баллон под давлением! Огнеопасно. Предотвратить от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании препарата. Не разбирать. Не давать детям. Избегать попадания в глаза, в случае попадания – промыть водой. Использовать препарат на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Использовать по назначению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в вертикальном положении при температуре от -5°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: Аليفатические углеводороды 5-15%, неионогенные ПАВ 1-5%, анионогенные ПАВ 1-5%, эфирные гликоли 1-5%, ингибитор коррозии <1%, вода деионизированная, углеводородный пропеллент.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года. Дата производства, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

СПИ № РС.11.01.09.215.E.001652.09.21 от 27.09.2021
ТУ № 28.41.43-008-16023-021-2021

Произведено для ГТЕ по заказу и под контролем ООО "ВентСплитТех"
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Рязанская д. 14, корпус 2, эт. 9, пом. 1, комн. 902.
Тел.: 8 (800) 268-13-17
gte@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО "И-1 СБ"
Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 32, стр. 4, пом. 26.
Тел.: 8 (800) 100-86-51



520 3

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!



GTE-0MS20