

СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ


**ПРОДЛЕВАЕТ СРОК СЛУЖБЫ
РЕЗИНОВЫХ УПЛОТНИТЕЛЕЙ**

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПРИМЕРЗАНИЕ

ОБРАЗУЕТ ЗАЩИТНУЮ
ПЛЕНКУ

РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН
ОТ -50 до +200°C

650 мл



СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА

Силиконовая химически нейтральная смазка для резиновых уплотнителей дверей, петель, замков, направляющих стекол, люков и других деталей.

- Продлевает срок службы резиновых уплотнителей, сохраняя их эластичность
- Предотвращает примерзание пластиковых и резиновых деталей зимой
- После применения образует тонкую прозрачную плёнку, защищающую от грязи и воды
- Устойчива к воздействию высоких и низких температур

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Обрабатываемую поверхность очистить и обезжирить.
 2. Тщательно встряхнуть баллон.
 3. Распылить средство на обрабатываемую поверхность.
- Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +5°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +50°C. Беречь от источников воспламенения и не распылять вблизи открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в недоступном для детей месте. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать даже после использования. Избегать вдыхания аэрозоля. Вызывает раздражение при попадании на кожу и в глаза — осторожно промыть водой в течение нескольких минут. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. После работы тщательно вымыть руки. Более полная информация об опасных свойствах, правилах безопасного обращения и мерах предосторожности представлена в паспорте безопасности. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в вертикальном положении при температуре от -30°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: Аليفатические углеводороды >30%, углеводородный пропеллент >30%, полидиметилсилоксаны 15-30%.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Дата производства, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

TU № 20.59.41-302-40023621-2021 «Силиконовая смазка 321 2»

Принято для GTE под контролем и по заказу ООО "ЛетоСтиль"®
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Нахимкина, д. 14, корпус 2, эт. 9, пом. 1, ком. 002.
Тел.: 8 (495) 258-13-17
gte@mail.ru

Производитель: ООО "АГТЕК"
Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трубаная, д. 32, стр. 4, GSMШ. 26.
Тел.: 8 (800) 300-04-31



GTE-CC650



БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!