



Единая нормативно-справочная информация Евразийского
экономического союза

<https://nsi.eaeunion.org/portal/1995>

Запись справочника
"1995 - Единый реестр свидетельств о государственной
регистрации"

Номер свидетельства	RU.77.01.34.008.E.002348.09.22
Статус	подписан и действует
Типографский номер бланка	435374
Дата оформления документа	14.09.2022
Наименование продукции	Силиконовый герметик прокладок высокотемпературный различных цветов (High-temp silicone gasket maker 1NEW®)
Наименование изготовителя	Jiashan Gesong Science and Technology CO., LTD, адрес: Room 202, No.58 Tianyang Road, Tianning, Jiashan Zhejiang, China, Китай. Филиал: Kovon Industries Limited, адрес: Room 2105, JWH 152, Trend Centre, 29-31 Cheung Lee ST, Chaiwan, Hong Kong, China
Наименование получателя	ООО "1 НБЮ", адрес: 193168, г. Санкт- Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, к. 1, литер А, помещ. 4Н [НАЧАЛО] [ТИП : ЮЛ] [ИНН : 7811580 972] [ОГРН : 1147847177796] [ЮРАДРЕ С : 193168, г. Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко, д. 5, к. 1, литер А, помещ. 4Н] [КОНЕЦ]
Нормативная документация	Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции(товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, п. 6)
Область применения	Для ремонта и замены прокладок, работающих при высокой температуре
Протоколы исследований	Заявление № 02350 от 09.09.2022 г. Протокол ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в ЮАО г. Москвы (Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21NM62) №38.22.06845 от 22.08.2022 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.12.П.002897.09.22 от 07.09.2022 г.
Условия хранения	декларацией качества, паспортом безопасности продукции

Информация, наносимая на этикетку	наименование и обозначение продукции, торговое название, фирма-производитель, адрес, страна, описание опасности, меры безопасности, идентификационные данные партии продукции, масса, срок годности, дата изготовления, условия хранения
Гигиеническая характеристика	Запах воздушной среды - не более 2, балл Дибутилфталат - 0,1 мг/м³ Контроль воздуха рабочей зоны при применении осуществлять по: полидиметилсилоксану, кремний диоксид(кварц), нефрасу. - Продолжительный и повторяющийся контакт продукции с кожей вызывает сухость, раздражение. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, воздействуют на центральную нервную систему. При попадании в глаза вызывает раздражение. - Формальдегид - 0.01, мг/м³ Толуол - 0,3, мг/м³ Ксилол - 0.1, мг/м³ Стирол - 0,002, мг/м³ Акрилонитрил - 0.03, мг/м³ Диоктилфталат - 0,02, мг/м³

Состояние на: 21.08.2026 11:48:05