

GTE
Garage Tools Equipment

ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА

ПЕННЫЙ

ПРИЯТНЫЙ АРОМАТ
МЕНТОЛА И ЭВКАЛИПТА

ПОДХОДИТ ДЛЯ БЫТОВЫХ
КОНДИЦИОНЕРОВ

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
УНИЧТОЖАЕТ ВРЕДНЫЕ
МИКРООРГАНИЗМЫ

650 мл



ОЧИСТИТЕЛЬ КОНДИЦИОНЕРА ПЕННЫЙ

GTE

Профессиональное средство для очистки и дезинфекции системы вентиляции и кондиционирования автомобиля.

- Быстро и эффективно уничтожает вредные микроорганизмы, приводящие к возникновению неприятного запаха в салоне
- Обладает приятным ароматом ментола и эвкалипта
- Подходит для очистки и дезинфекции бытовых кондиционеров

ПРИМЕНЕНИЕ:

Рекомендуется применять до и после периода использования кондиционера.

1. Выключить двигатель.
2. Тщательно встряхнуть баллон.
3. Ввести трубку-распылитель как можно глубже в воздуховод и распылить, постепенно вытягивая наружу, до момента заполнения воздуховода пеной.
4. Повторить процедуру на каждом воздуховоде.
5. Подождать 10-15 минут.

6. Запустить двигатель, включить систему кондиционирования воздуха на максимум на 8-10 минут и покинуть салон автомобиля.

В зависимости от модели автомобиля метод обработки может отличаться, для уточнения обратитесь к дилеру Вашей марки автомобиля.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не курить при использовании препарата. Не разбирать. Не давать детям. Избегать попадания в глаза, в случае попадания – промыть водой. Использовать препарат на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Использовать по назначению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в вертикальном положении при температуре от +5°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: Алифатические углеводороды 5-15%, изопропиловый спирт 5-15%, неионогенные ПАВ 1-5%, дезинфицирующие вещества <1%, ментол <1%, эвкалиптовое масло <1%, вода деионизованная, соль EDTA <1%, углеводородный пропеллент.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года. Дата производства, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

СТР № КС 11 01 09 015 E 804651 08 21 от 27.09.2021
ТУ № 10.41.32-207-402362 1-0201

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "ЧистоСтиль"
Юридический адрес: Россия, 117426, г. Москва, ул. Греческий вал, д. 14, корпус 2, эт. 3, пом. 4, ком. 302.
Тел.: 8 (495) 238-13-17
gte.efficient.ru

Производитель: ООО "ГРТЕК"
Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трудовая, д. 33, стр. 4, пом. 76.
Тел.: 8 (800) 330-84-31



GTE-OPK650



650 3

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!