



Garage Tools Equipment

СМАЗКА АЛЮМИНИЕВАЯ

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР
ОТ -40°C ДО +600°C

ВЫСОКИЕ
АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПРИКИПАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

520 мл



АЛЮМИНИЕВАЯ СМАЗКА



Высокоадгезионная алюминиевая смазка для обработки резьбовых и фланцевых соединений, подвергающихся воздействию высоких температур и давлений.

- Предотвращает заедание резьбовых соединений, сваривание и прикипание деталей.
- Легко проникает в труднодоступные места
- Рабочий диапазон температур: от -40°C до +600°C
- Предотвращает прикипание деталей

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Обрабатываемую поверхность очистить и обезжирить.
2. Тщательно встряхнуть баллон.
3. Распылить средство на обрабатываемую поверхность.

Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +5°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +50°C. Беречь от источников воспламенения и не распылять вблизи открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в недоступном для детей месте. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Избегать вдыхания аэрозоля. Использовать средства защиты органов дыхания и глаз. Вызывает раздражение при попадании в глаза – осторожно промыть водой в течение нескольких минут. При проглатывании прополоскать рот, не вызывать рвоту. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. После работы тщательно вымыть руки. Более полная информация об опасных свойствах и мерах предосторожности представлена в паспорте безопасности. Избегать вдыхания аэрозоля. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в вертикальном положении при температуре от -30°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: Алифатические углеводороды >30%, коллоидный алюминий 5-15%, минеральный модификатор реологии 5-15%, ароматические углеводороды <5%, углеводородный пропеллент.

СРОК ГОДНОСТИ: 3 года. Дата производства, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

ТУ № 20.59.41-004-46023621-024

«Смазка алюминиевая 0491»

Произведено по заказу: ООО "АвтоОптТорг"

Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.14, корпус 2, эт 9, пом. 1, ком. 902.
Тел.: 8 (495) 268-13-17
gte-official.ru

Производитель: ООО "АГТЕХ"

Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трунная, д. 32, стр. 4, помеш. 26.
Тел.: 8 (800) 300-84-31



GTE-CAL520B



БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!