

# GTE

Garage Tools Equipment

## ЖИДКИЙ КЛЮЧ

ВЫСОКАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ  
СПОСОБНОСТЬ

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

УПРОЩАЕТ ДЕМОНТАЖ  
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ВЫТЭСНЯЕТ ВЛАГУ

140 мл



## ЖИДКИЙ КЛЮЧ

# GTE

Универсальное средство для облегчения разборки любых резьбовых соединений. Обладает высокой проникающей способностью, благодаря чему быстро освобождает прикипевшие болты и гайки. Снимает детали и обеспечивает

- защиту механизмов от коррозии;
- Высокая проникающая способность;
- Надежная защита от коррозии;
- Упрощает демонтаж резьбовых соединений;
- Вытесняет влагу

### ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Тщательно встряхнуть баллон.
  2. Распылить средство на детали и соединения.
  3. Дать составу подействовать в течение 1-2 минут.
  4. В случае необходимости повторно нанести состав.
- Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +10°C.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Опасно! Чрезвычайно легко воспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше +50°C. Беречь от источников воспламенения и не распылять вблизи открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в недоступном для детей месте. Не нарушать целостности упаковки и не сгибать, даже после использования. Избегать вдыхания аэрозоля. Вызывает раздражение при попадании на кожу и в глаза — осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Может вызвать сонливость и головокружение. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. После работы тщательно вымыть руки. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более полная информация об опасных свойствах, правилах безопасного обращения и мерах предосторожности представлена в паспорте безопасности. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта.

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:** Хранить в вертикальном положении при температуре от -30°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовую отход.

**СОСТАВ:** Аليفатические углеводороды > 30%, АПАВ < 5%, ароматические углеводороды < 5%, углеводородный пропантин.

**СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет. Дата производства, номер партии и масса нетто нанесены на дно баллона.

TU № 20.59.41-011-06023627-2025

«Снижая проникающая 1121»

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "АвтоOptTorg"

Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 14, корпус 2, эт. 9, пом. 1, ком. 902.

Тел.: 8 (495) 260-13-17

gte-official.ru

Продаватель: ООО "АГ-ТЕХ"

Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 32, стр. 4, пом. 26.

Тел.: 8 (800) 350-04-11



**БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!**



GTE-CK140

140 3