

GTE
Garage Tools Equipment

ЧЕРНИТЕЛЬ ШИН + ОЧИСТКА

НЕ ТРЕБУЕТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОЧИСТКИ

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ
И РЕЗИНОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
КУЗОВА

ПРИДАЕТ НАСЫЩЕННЫЙ
ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ

ФОРМИРУЕТ
ЗАЩИТНУЮ
ПЛЕНКУ

650 мл



ЧЕРНИТЕЛЬ
ШИН + ОЧИСТКА ПЕННЫЙ

GTE

Комплексное средство для чернения и очистки шин.

- Не требует предварительной очистки
- Придает насыщенный черный цвет
- Формирует защитную пленку
- Препятствует старению шин
- Подходит для ухода за пластиковыми и резиновыми элементами отделки кузова

ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Тщательно встряхнуть баллон.
 2. Равномерно нанести средство, избегая попадания на тормозные диски.
 3. Дать составу высохнуть.
 4. При необходимости удалить излишки средства мягкой тканью.
- Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +10°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением. При нагревании возможен взрыв. Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C. Беречь от источников воспламенения и не распылять вблизи открытого огня. Не курить. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых помещениях. Хранить в недоступном для детей месте. Не нарушать целостности упаковки и не сжигать, даже после использования. Избегать вдыхания аэрозоля. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку продукта. Более полная информация об опасных свойствах и мерах предосторожности представлена в паспорте безопасности. Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению продукта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: Хранить в вертикальном положении при температуре от +5°C до +30°C в недоступных для детей местах. Соблюдать нормы пожарной безопасности. После использования или истечения срока годности баллон утилизировать как бытовой отход.

СОСТАВ: Алифатические углеводороды 5-15%, полиолы 5-15%, полидиметилсилоксаны <10%, катионгенные ПАВ 1-5%, неионогенные ПАВ <1%, консервант <1%, фосфаты <1%, вода деионизированная, углеводородный пропеллент.

СРОК ГОДНОСТИ: 2 года. Дата производства, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

ТУ № 20.41.43-306-4-0023621-2021

Произведено для GTE под контролем и по заказу: ООО "Автосит"Одп»
Юридический адрес: Россия, 117420, г. Москва, ул. Кантемирова, д. 14, корпус 2, эт. 9, пом. 4, ком. 302.
Тел.: 8 (495) 258-13-17
gte@nicol.ru

Производитель: ООО "АГТЕК"
Юридический адрес: Россия, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 32, стр. 4, помеш. 26.
Тел.: 8 (800) 330-64-31



СТЕ-A1650P



650 3

БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ! ОГНЕОПАСНО!